



## ■ 主要部品表 Main Parts List

No.	名称 Name of Parts	材質 Materials
1	ボデー Valve Body	C3604
2	フローワッシャー ※ Flow Washer	NBR or NR
3	ストップリング Stop Ring	SUS304

- ※ 流量によって、材質が異なります。
- ※ Materials are different by flow quantity.

## ■ 共通仕様 Common Specification

項目 Item	内容 Description	
流体 Fluid	水 Water	
流体温度 Fluid Temperature	MAX35℃	
流体精度 Flow rate Accuracy	±20%	
オプション Option	ボデー材質：SUS304 Body Materials：SUS304	

## ■ 製品の型式記号 Model Type

R S P - □ □  
呼び口径(A)

シリーズ

- RSP：ボデー材質 C3604
- RSSP：ボデー材質 SUS304

## ■ 仕様 Valve Specification

型式 Model	接続 Connection		制御圧力差 Control Pressure Difference [MPa]	最高使用圧力 MAX Pressure	寸法 [mm] Dimensions			流量 Flow [L/min]								質量 Weight [kg]
	口径 Size	形状 Type			L	B	C	0.6	0.8	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	2.6	
RSP-12	3/8	ネジ込	0.05~0.7	0.7	50	23	26.6	0.6	0.8	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	2.6	0.15
RSP-15	1/2	Rc			55	26	30	3.0	3.5	4.0	5.0	5.5	8.5	9.0	0.20	

## ■ 注意事項 Precaution Statement

1. 定流量弁の前後には、定流量弁と同じ口径の直管部を設けて下さい。  
一次側：口径×5 [mm] 以上、二次側：口径×10 [mm] 以上
2. ご使用状況や配管方法、ポンプ特性により、振動や騒音が生じる場合があります。
  1. Set same size of straight run of pipe with constant flow valve in back and forth of it.  
Primary side→over Size×5 [mm] Secondary side→over Size×10 [mm]
  2. Vibrations and noise may occur by usage situation, piping configuration and pump characteristics.